

РУЧНІ ВЕРСТАТИ ДЛЯ ГНУТТЯ АРМАТУРИ

Код товару	НАЗВА І ОПИС ТОВАРУ	ФОТО	ЦІНА В ГРН. РОЗДР. З ПДВ шт.
10ЕВ	Ручний верстат для гнуття арматури Діаметр арматури – від 6 мм до 10 мм Довжина ручки – 540 мм Основа – 90х105 мм Вага – 3 кг		
10Е	Ручний верстат для гнуття арматури Діаметр арматури – від 6 мм до 10 мм Довжина ручки – 620 мм Основа – 120х120 мм Вага – 3 кг		
12ЕВ	Ручний верстат для гнуття арматури Діаметр арматури – від 6 мм до 12 мм Довжина ручки – 770 мм Основа – 120х130 Вага – 4 кг		
12Е	Ручний верстат для гнуття арматури Діаметр арматури – від 6 мм до 12 мм Довжина ручки – 870 мм Основа – 140х140 мм Вага – 4 кг		
12РТ	Ручний верстат для гнуття арматури з прямокутним упором Для створення плавних вигинів Діаметр арматури – від 8 мм до 12 мм Довжина ручки – 640 мм Основа – 165х165 мм Вага – 5 кг		

4В	Ручний верстат для гнуття робочої арматури і створення плавних вигинів Має 4 вальці для використання арматури до 10 мм і до 12 мм Діаметр арматури – від 6 мм до 12 мм Довжина ручки – 900 мм Основа – 165х165 мм Вага – 6 кг		
14ЕС	Ручний верстат для гнуття арматури Обладнаний вальцем з двома прорізами для створення гострих вигинів Діаметр арматури – від 6 мм до 14 мм Довжина ручки – 870 мм Основа – 140х140 мм Вага – 5 кг		
16РТ	Ручний верстат для гнуття арматури з прямокутним упором Для створення плавних вигинів Діаметр арматури – від 10 мм до 16 мм Довжина ручки – 1200 мм Основа – 180х185 мм Вага – 7 кг		
16Д	Універсальний ручний верстат з упором Для гнуття круглої, квадратної і смугової сталі Діаметр стрижнів – від 6 мм до 16 мм Довжина ручки – 1430 мм Основа – 180х240 мм Висота – 140 мм Вага – 12 кг		

РУЧНІ ВЕРСТАТИ ДЛЯ РУБАННЯ АРМАТУРИ І РІЗАННЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ (ПОСИЛЕНІ НАДМІЦНІ НОЖІ ЗАГАРТОВАНІ ДО 55-58 HRC)

18М	Ручний верстат для рубання арматури Діаметр арматури – до 18 мм 2 набори ножів у комплекті Продуктивність: 18 мм (50 кг/мм²) 14 мм (140 кг/мм²) Довжина – 1800 мм Вага – 20 кг		
-----	--	--	--

22M	Ручний верстат для рубання арматури Діаметр арматури – до 22 мм 2 набори ножів у комплекті Продуктивність: 22 мм (50 кг/мм²) 18 мм (140 кг/мм²) Довжина – 1800 мм Вага – 20 кг		
26MX	Ручний верстат для різання арматури Модернізований та посилений Діаметр арматури – до 26 мм 2 набори ножів у комплекті Продуктивність: 26 мм (50 кг/мм²) 18 мм (140 кг/мм²) Довжина ручки – 2000 мм Вага – 35 кг		
32M	Ручний верстат для різання арматури Діаметр арматури – до 32 мм 2 набори ножів у комплекті Продуктивність: 32 мм (50 кг/мм²) 18 мм (140 кг/мм²) Довжина ручки – 2000 мм Вага – 65 кг		
26YD	Набір ножів до верстату 26MX для різання арматури Мають по два ріжучих ребра Для всіх інших верстатів – під замовлення Розміри: від 32x32x12 мм до 80x80x30 мм		
3R5	Ручний верстат для різання листового металу Товщина металу – до 5 мм Незварний цільнолитий корпус Розміри: 115x370x870 мм Вага – 17 кг		

3R7	Ручний верстат для різання листового металу Товщина металу до 7 мм Незварний цільнолитий корпус Розміри: 100 х 500 х 900 мм Вага – 22 кг		
40K	AFACAN 40K каменеріз ручний (плиткоріз) Для різки кам'яних, бетонних, гранітних плит, бордюрів, цегли, бруківки і тд. Регулювання висоти зазору: ручна Висота різу – від 26 мм до 140 мм Ширина різу – 350 мм Габаритні розміри: 400х350х950 мм Вага – 32 кг		

ЕЛЕКТРИЧНІ ВЕРСТАТИ

B18	AFACAN B18 ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВЕРСТАТ для гнуття арматурних стрижнів у холодному стані діаметром до 18мм <u>Параметри:</u> Вага – 70 кг Діаметр арматурних стрижнів – до 18мм Потужність приводу – 1,1 кВт, 1,5 к.с. Напруга – 220В та 380В Розміри: <i>Упаковка В/Ш/Д:</i> 480/565/480 мм <i>Робочий стан В/Ш/Д:</i> 865/500/480 мм		
-----	--	--	--

B20	AFACAN B20 ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВЕРСТАТ для гнуття арматурних стрижнів у холодному стані діаметром до 20мм <u>Параметри:</u> Вага – 70 кг Діаметр арматурних стрижнів – до 20мм Потужність приводу – 1,1 кВт 1,5 к.с. Напруга – 220В та 380В Розміри: Упаковка В/Ш/Д: 480/565/480 мм Робочий стан В/Ш/Д: 865/500/480 мм		
B24	AFACAN B24 ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВЕРСТАТ для гнуття арматурних стрижнів у холодному стані діаметром до 24мм <u>Параметри:</u> Вага – 125 кг Діаметр арматурних стрижнів – до 24мм Потужність приводу – 2,2 кВт, 3 к.с. Напруга – 220В та 380В Розміри (В/Ш/Д): 430/580/ 630 мм		
B26	AFACAN B26 ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВЕРСТАТ для гнуття арматурних стрижнів у холодному стані діаметром до 26мм <u>Параметри:</u> Вага – 250 кг Діаметр арматурних стрижнів – до 26мм Потужність приводу – 1,5 кВт, 2 к.с. Напруга – 380В (трёхфазний) Розміри (В/Ш/Д): 870/600/800 мм		

B36	AFACAN B36 ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВЕРСТАТ для гнуття арматурних стрижнів у холодному стані діаметром до 36мм <u>Параметри:</u> Вага – 380 кг Діаметр арматурних стрижнів – до 36мм Потужність приводу – 3 кВт, 4 к.с. Напруга – 380В (трёхфазний) Розміри (В/Ш/Д): 900/800/950 мм		
B42	AFACAN B42 ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВЕРСТАТ для гнуття арматурних стрижнів у холодному стані діаметром до 42мм <u>Параметри:</u> Вага – 450 кг Діаметр арматурних стрижнів – до 42мм Потужність приводу – 4 кВт, 5,5 к.с. Напруга – 380В (трёхфазний) Розміри (В/Ш/Д): 900/950/1120 мм		
B50	AFACAN B50 ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВЕРСТАТ для гнуття арматурних стрижнів у холодному стані діаметром до 50мм <u>Параметри:</u> Вага – 600 кг Діаметр арматурних стрижнів – до 50мм Потужність приводу – 7 кВт, 10 к.с. Напруга – 380В (трёхфазний) Розміри (В/Ш/Д): 1000/950/1250 мм		

HS18	AFACAN HS18 ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВЕРСТАТ для різання арматурних стрижнів діаметром до 18мм Для інтенсивного різання арматури на виробництві і будівельних площадках <u>Параметри:</u> Вага – 65 кг Діаметр арматурних стрижнів – до 18мм Потужність приводу – 1,1 кВт, 1,5 к.с. Напруга – 220В Розміри (В/Ш/Д): 480/500/300 мм Розмір ножів: 32х32х12 мм		
H22	AFACAN H22 ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВЕРСТАТ для різання арматурних стрижнів діаметром до 22мм Для інтенсивного різання арматури на виробництві і будівельних площадках <u>Параметри:</u> Вага – 85 кг Діаметр арматурних стрижнів – до 22мм Потужність приводу – 3 кВт, 4 к.с. Напруга – 220В Розміри (В/Ш/Д): 600/480/750 мм Розмір ножів: 47х47х14 мм		
H24	AFACAN H24 ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВЕРСТАТ для різання арматурних стрижнів діаметром до 24мм Для інтенсивного різання арматури на виробництві і будівельних площадках <u>Параметри:</u> Вага – 85 кг Діаметр арматурних стрижнів – до 24мм Потужність приводу – 3 кВт, 4 к.с. Напруга – 220В Розміри (В/Ш/Д): 600/480/750 мм Розмір ножів: 47х47х14 мм		

HS26	AFACAN HS26 ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВЕРСТАТ для різання арматурних стрижнів діаметром до 26мм Для інтенсивного різання арматури на виробництві і будівельних площадках <u>Параметри:</u> Вага – 130 кг Діаметр арматурних стрижнів – до 26мм Потужність приводу – 2,2 кВт, 3 к.с. Напруга – 220В Розміри (В/Ш/Д): 600/500/600 мм Розмір ножів: 47х47х14 мм		
H26	AFACAN H26 ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВЕРСТАТ для різання арматурних стрижнів діаметром до 26мм Для інтенсивного різання арматури на виробництві і будівельних площадках <u>Параметри:</u> Вага – 175 кг Діаметр арматурних стрижнів – до 26мм Потужність приводу – 2,2 кВт, 3 к.с. Напруга – 380В (трёхфазний) Розміри (В/Ш/Д): 800/50/1250 мм Розмір ножів: 55х55х17 мм		
H36	AFACAN H36 ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВЕРСТАТ для різання арматурних стрижнів діаметром до 36мм Для інтенсивного різання арматури на виробництві і будівельних площадках <u>Параметри:</u> Вага – 350 кг Діаметр арматурних стрижнів – до 36мм Потужність приводу – 4 кВт, 5,5 к.с. Напруга – 380В (трёхфазний) Розміри (В/Ш/Д): 900/650/1500 мм Розмір ножів: 80х80х25 мм		

Н42	AFACAN H42 ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВЕРСТАТ для різання арматурних стрижнів діаметром до 42мм Для інтенсивного різання арматури на виробництві і будівельних площадках <u>Параметри:</u> Вага – 425 кг Діаметр арматурних стрижнів – до 42мм Потужність приводу – 5,5 кВт, 7,5 к.с. Напруга – 380В (трьохфазний) Розміри (В/Ш/Д): 950/700/1500 мм Розмір ножів : 80x80x25 мм		
Н50	AFACAN H50 ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВЕРСТАТ для різання арматурних стрижнів діаметром до 50мм Для інтенсивного різання арматури на виробництві і будівельних площадках <u>Параметри:</u> Вага – 600 кг Діаметр арматурних стрижнів – до 50мм Потужність приводу – 7,5 кВт, 10 к.с. Напруга – 380В (трьохфазний) Розміри (В/Ш/Д): 1000/800/1600 мм Розмір ножів: 80x80x30 мм		
АК13В	ШВОНАРИЗНИК АК-13В БЕНЗИНОВИЙ Для нарізання швів у бетоні та асфальті <u>Параметри:</u> Вага – 100 кг Діаметр ножа – 300-450 мм Глибина різання – 150 мм Потужність – 13 к.с. Тип двигуна – бензиновий Розміри (В/Ш/Д): 1030/920/620 мм Бак для палива – 6,5 л Бак для води – 40 л		

КОВАНІ НОЖИЦІ ДЛЯ РІЗАННЯ АРМАТУРИ (БОЛТОРІЗИ) ТА ДЛЯ КАБЕЛІВ (ПОСИЛЕНІ НАДМІЦНІ ЗАГАРТОВАНІ ДО 55-58 HRC)

6М	Ножиці для різання арматури Продуктивність: 6 мм (50 кг/мм²) 5мм (140 кг/мм²) Довжина – 450 мм Вага – 1,350 кг		
8М	Ножиці для різання арматури Продуктивність: 8 мм (50 кг/мм²) 6 мм (140 кг/мм²) Довжина – 520 мм Вага – 2,1 кг		
10М	Ножиці для різання арматури Продуктивність: 10 мм (50 кг/мм²) 7 мм (140 кг/мм²) Довжина - 700 мм Вага – 3,6 кг		
12М	Ножиці для різання арматури Продуктивність: 12 мм (50 кг/мм²) 8 мм (140 кг/мм²) Довжина: 1050 мм Вага – 4,9 кг		
14М	Ножиці для різання арматури Продуктивність: 14 мм (50 кг/мм²) 10 мм (140 кг/мм²) Довжина: 1050 мм Вага – 7,9 кг		
16М	Ножиці для різання арматури Продуктивність: 16 мм (50 кг/мм²) 12 мм (140 кг/мм²) Довжина, 1230 мм Вага – 9,750 кг		

КМ32	Ножиці для різання дротяних тросів і кабелів		
	Довжина – 800 мм Вага – 4,5 кг Діаметр дроту – 32 мм		

КЛЮЧІ ДЛЯ ГНУТТЯ АРМАТУРИ

10А	Діаметр арматурних стрижнів – до 10мм Довжина – 710 мм Вага – 0,950 кг		
12А	Діаметр арматурних стрижнів – до 12мм Довжина – 760 мм Вага – 1,5 кг		
14А	Діаметр арматурних стрижнів – до 14мм Довжина – 880 мм Вага – 2 кг		
16А	Діаметр арматурних стрижнів – до 16мм Довжина – 940 мм Вага – 2,2 кг		
18А	Діаметр арматурних стрижнів – до 18мм Довжина – 1000 мм Вага – 3,05 кг		
20А	Діаметр арматурних стрижнів – до 20мм Довжина – 1100 мм Вага – 3,4 кг		
22А	Діаметр арматурних стрижнів – до 22мм Довжина – 1400 мм Вага – 5,4 кг		
24А	Діаметр арматурних стрижнів – до 24мм Довжина – 1450 мм Вага – 5,45 кг		
26А	Діаметр арматурних стрижнів – до 26мм Довжина – 1500 мм Вага – 5,8 кг		
28А	Діаметр арматурних стрижнів – до 28мм Довжина – 1500 мм Вага – 6,4 кг		
30А	Діаметр арматурних стрижнів – до 30мм Довжина – 1500 мм Вага – 6,45 кг		
32А	Діаметр арматурних стрижнів – до 32мм Довжина – 1500 мм Вага – 7,5 кг		